

ATTIX 9



ZAPROJEKTOWANY, BY SPROSTAĆ NIEMOŻLIWEMU

Dwusilnikowy ATTIX 9 to dopełnienie linii najmocniejszych odkurzaczy przemysłowych Nilfisk-ALTO. Jest to odkurzacz, na którym można polegać. Maszyna ta będzie pracować w każdych warunkach, każdego dnia.



ATTIX 961-01

- Dwa silniki dla najwyższej wydajności odkurzania.
- Filtr tekstylny PET, który można myć – wysoka wydajność i niskie koszty.
- Push&Clean – półautomatyczny system czyszczenia filtra.
- Zbiornik o pojemności 70l, przechylny, zdejmowany – maksimum wygody.
- Długi kabel zasilający (10 m), by zwiększyć zasięg pracy urządzenia.
- Bez problemu zbiera na sucho i mokro.
- Wyposażony w mocny worek filtrujący.
- System MultiFit – gwarancja wszechstronności.

ATTIX 965-21 SD XC

- Dwa silniki dla najwyższej wydajności odkurzania.
- Najlepsze parametry, solidna konstrukcja, nierównana siła – ATTIX 9
- XtremeClean – system automatycznego czyszczenia filtra.
- Filtr tekstylny PET, który można myć – wysoka wydajność i niskie koszty.
- Specjalny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, który opróżnia się bez potrzeby demontażu głowicy z silnikami.
- Długi kabel zasilający (10 m), by zwiększyć zasięg pracy urządzenia.
- Możliwość stosowania worków na śmieci.
- Wyposażony w system AutoOnOff – sterowanie nad pracą odkurzacza przejmuje podłączone do niego elektronarzędzie.
- Odkurzacz do zbierania na sucho.
- System MultiFit – gwarancja wszechstronności.

ATTIX 963-21 ED XC

- Wysoka wydajność dzięki dwustopniowym turbinom i silnikom z „bypass”
- XtremeClean – system automatycznego czyszczenia filtra.
- Filtr tekstylny PET, który można myć – wysoka wydajność i niskie koszty.
- Cicha praca.
- Mocna, jednoelementowa rama – gwarancja pewnej pracy w najcięższych warunkach.
- Torba EasyDisposal – zmień plastikową torbę zamiast opróżniać zbiornik.
- Akcesoria System 50 umożliwią wykorzystanie w pełni mocy odkurzacza.
- Odkurzacz do zbierania na sucho.
- System MultiFit – gwarancja wszechstronności.

DANE TECHNICZNE	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 963-21 ED XC
Przepływ powietrza (l/min)	2x3600	2x3600	2x3600
Podciśnienie (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Moc Pmax (W)	2x1500	2x1500	2x1500
Moc PIEC (W)	2x1200	2x1200	2x1200
Głośność pracy (dB(A))	67	67	67
Pojemność zbiornika (l-max)	70	50	~30
Zasilanie (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50
Wymiary L x W x H (mm)	580x600x970	615x690x1210	620x602x1209
Ciężar (kg)	30	35	30
Długość kabla ele. (m)	10	10	10
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE			
Wąż	302002796 - [Ø38 mm x 4m]		15815 - [Ø50 mm x 4 m AS]
Rura 2 x stal nierdzewna	302002888		15335 (alu 1 m)
Worek filtrujący	302002892		
Filtr kasetowy PET Ø275 x 182 mm	107400562	107400562	107400562
Uchwyt węża stal nierdzewna	302002889		
Worek do usuwania śmieci		302001480	302003723
Ssawa do podłóg	302002798		302002880
Adapter 38/50 mm			302002884
Ssawa szczelinowa	302002890		7102
NUMER KATALOGOWY	302002900	302002902	302002901